

### 28. PROMASEAL®-PL a XT – pásky



#### Popis výrobku

PROMASEAL®-PL a XT je těsnící hmota na grafitové bázi. Působením tepla materiál zpěňuje a tím zamezuje šíření ohně a kouře spárami a dutinami. PROMASEAL®-PL dobře snáší vlhkost a je odolný proti stárnutí.

#### Oblasti použití

PROMASEAL®-PL a XT se používá k zamezení rozšíření ohně a kouře mezi prefabrikovanými prvky požárně odolných stavebních dílců a speciálních stavebních dílců. Sem patří zejména požární dveře a vrata, stropy, příčky jakož i průchody pro vedení ventilace, kabelů a potrubí.

Popis	Standardní rozměry	Tloušťka
PROMASEAL®-PL 1,8 SK pásky	10 x 1075 mm	1,9 mm
PROMASEAL®-PL 1,8 SK PVC pásky	10 x 1075 mm	2,2 mm
PROMASEAL®-PL 2,5 SK pásky	10 x 1075 mm	2,6 mm
PROMASEAL®-PL 2,5 SK PVC pásky	10 x 1075 mm	2,9 mm

Popis	Šíře pásky	Délka návinu
PROMASEAL®-XT SK pásky v návinech	10 mm	10, 20 a 50 m

Jiné šířky a délky na vyžádání a pouze na objednávku.

#### Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

#### Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

#### Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.